



Verkaufsmodule GmbH

Technisches Datenblatt unser Standard Verkaufsmodule (koppel- und stapelbar)

Außenmaß: 6055/7000 x 2440/3000 x 2800/2900mm

Konstruktion:

Verschweißte, selbsttragende stahlrahmen-Konstruktion aus verzinkten Spezial-Kantprofilen, Lackierung RAL 9010 Rein weiß, oder RAL-Farbtone nach Wahl. Unsere Standardmaße 6,055 x 2,438 x 2,800m und 6,055 x 3,000 x 2,800m typengeprüft, andere Maße mit prüffähiger Statik.

Boden:

Umlaufender Stahlrahmen aus Spezial-Kantprofilen, darin eingelegt IPE 100 Profile, mit Rostschutz grundiert, dazwischen Mineralwolle 100 mm stark, Blindboden aus verzinktem Blech. Über der Konstruktion Dampfsperffolie, darauf liegend Zementgebundene Bodenplatte, 2,0 mm PVC Fußbodenbelag aufgeklebt, andere Bodenbeläge auf Anfrage. Die Verkehrslast des Fußbodens beträgt mind. 3,5 kN/qm.

Wand:

Außenhaut glatt aus verzinktem und einbrennlackiertem Stahlblech, Farbe RAL 9010 Rein weiß. Isolierung 58 mm PU - Hartschaum. Innenfläche aus verzinktem und einbrennlackiertem Stahlblech, Farbe RAL 9010 Rein weiß, glatt, andere Farben auf Anfrage.

Dach:

Umlaufender Stahlrahmen mit Spezial-Kantprofilen aus verzinkten Stahlprofilen, Gesamtstärke 160 mm, von oben nach unten beschrieben: Sendzimerverzinktes und zusätzlich 20 µ kunststoffbeschichtetes, belüftetes Trapezblech, stirnseitig über innenliegender Regenrinne geführt, längsseitig im Dachrahmen gefasst und wasserdicht versiegelt. Isolierung: 100 mm Mineralfasermatte mit Alufolie, die Tragekonstruktion fugenlos überbrückend und 45 mm PU-Hartschaum und Dampfsperffolie, 10 mm starke melaminharzbeschichtete Spanplatte, Farbe weiß. Dach auf 1,00 kN/qm ausgelegt, höhere Verkehrslast gegen Aufpreis.

Elektroinstallation:

230 Volt, mit CEE Außenanschluss, Sicherungskasten, Langfeldleuchten, Doppelsteckdosen, Lichtschalter, Elektro-Wandkonvektoren (2 KW), Stromeingang 32 A / Dose.

Dachentwässerung:

70mm PVC-Fallrohre, in allen Ecken verdeckt laufend.

Außentür:

Stahlausführung 875/2000mm, ähnlich RAL 9010 Rein weiß, mit Gummidichtleiste, Profilzylinderschloss.

Fenster:

Kunststoff-Drehkipfenster isolierverglast mit Rollläden oder Schaufenster.

Isolierung:

Isolierung nach gültiger EnEV möglich.

Technische Änderungen vorbehalten.

DL-Verkaufsmodule GmbH, 76359 Marxzell-Pfaffenrot, Im Gewerbegebiet 7 Tel.07232/372757