



## **Produktbeschreibung:**

### **Konstruktion:**

Verschweißte, selbsttragende Stahlrahmen-Konstruktion aus verzinkten Spezial-Kantprofilen lackiert RAL 9006 silbergrau, mit Prüfungsstatik.

### **Boden:**

Umlaufender Stahlrahmen aus Spezial-Kantprofilen, darin eingelegt IPE100 Profile, mit Rostschutz grundiert. 100 mm Mineralwolle als Isolierung. Blindboden aus verzinktem Blech. Über die Konstruktion Dampfsperffolie, darauf liegend 1,5 mm PVC Fußbodenbelag auf Bodenplatte aufgeklebt. Andere Bodenbeläge auf Anfrage. Verkehrslast = 3,5 kN/qm.

### **Wand:**

Außenhaut glatt aus verzinktem und einbrennlackiertem Stahlblech, Farbe RAL 9010 reinweiß. Isolierung 58 mm PU – Hartschaum. Innenfläche aus verzinktem und einbrennlackiertem Stahlblech, Farbe RAL 9010 reinweiß, glatt.

### **Dach:**

Umlaufender Stahlrahmen mit Spezial-Kantprofilen aus verzinkten Stahlprofilen, Gesamtstärke 160 mm, von oben nach unten beschrieben: Sendzimiervverzinktes und zusätzlich 20 my kunststoffbeschichtetes, belüftetes Trapezblech, stirnseitig über innenliegender Regenrinne geführt, längsseitig im Dachrahmen gefasst und wasserdicht versiegelt. Isolierung: 100 mm Mineralfasermatte mit Alu-Folie, die Tragekonstruktion fugenlos überbrückend und 45 mm PU-Hartschaum und Dampfsperffolie, 10 mm starke melaminharzbeschichtete Spanplatte, Farbe weiß, das Dach auf 1,00 kN/qm ausgelegt.

### **Elektroinstallation:**

Stromeingang 32 A/Stecker, Unterverteiler, Langfeldleuchten, Steckdosen, Lichtschalter, Klimaanlage mit Heizfunktion.

### **Dachentwässerung:**

70mm PVC-Fallrohre, in allen Ecken des Moduls verdeckt laufend.

### **Personaltüre:**

Stahlausführung mit Gummidichtleiste, Profilzylinderschloss.

### **Schaufenster:**

Aluminium-Schaufenster auf Längsseite mit Doppelflügel – Kundeneingangstüre

### **Isolierung:**

Isolierung nach gültiger EnEV möglich.

## **Innenausstattung:**

### **Eisvitrine – 16**

- 1508 x 1062 x 1392mm
- Steckerfertige Eisvitrine mit Umluftkühlung
- Innen schräge Wanne aus CNS 1.4301
- stoßfest lackiertes Stahlblech in C3-grau, ähnlich RAL 9006
- gebogene (SP), Hebescheibe aus temperiertem Sicherheitsglas
- helle Warenausleuchtung unter der 233mm tiefen und verglasten Aluminium-Zahlplatte, Sortenschilder zur Eigenbeschriftung
- Energiesparisolierung, 60mm
- Automatische zeitlich gesteuerte Abtauung mittels Heißgas in sehr kurzer Zeit (5-6 min)
- IP2X, geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm  
Je nach Bestückungsplan mit 5, 7, 10 oder 12 I-Schalenkonfiguration ausstellbar
- 15° kundenseitig angeschrägte Ausstellwanne aus CNS 1.4301
- Frontseitiger Unterbau mit gelochter Edelstahl-Verblendung
- mit extra starkem Aggregat
- serienmäßig mit bedienseitigem Nachtrollo

### **Hinweis:**

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

### **Eiscreme-Lagerschrank (max.66 Eisschalen à 5l)**

- 670 x 980 x 2090mm
- Statische Kühlung, für bis zu 66 Eisschalen à 5 l
- Eiscremelagerschrank mit statischer Kühlung, Steckerfertig
- zur Aufnahme von bis zu 66 Eisschalen à 5 l (360 x 165 x 120mm)
- außen CNS 1.430, innen CNS 1.4301
- Volltür, Schloss, Magnetdichtung(en), selbstschließend, Türschlag rechts, Griffmulde, Energiesparisolierung, 60mm
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- manuelle Abtauung durch Geräteabschaltung und Tauwasserablauf mittels Stopfen
- wartungsfreundliches Kälteaggregat oben außerhalb des Innenraums angeordnet  
Lüfter für Umluft separat zuschaltbar
- serienmäßig mit 5 chromstrahl-Tragrosten, 720 x 534mm (inkl.je 4 Halter) und 4 Rollen, davon 2 feststellbar

### **Portionierspüle**

- mit Dusche und Ablauf 270 x 110 x 115mm
- Edelstahl, Wasserdurchlauf mit Portionierdusche und Wasserablauf
- Edelstahl-Einbau-Portionierspüle mit regelbarem Wasserdurchlauf, mit Portionierdusche inkl. Standrohr und robuster Kunststoff-Abklopfkante
- Wasserzulauf 3/8 Zoll-Innengewinde am serienmäßigen Kugelhahn
- Wasserablauf über 3/4 Zoll-Schlauch

## Sonstiges Inventar

- Untertischkühlschrank mit Arbeitsplatte
- Edelstahl – Zustelltisch neben Vitrine
- Verzehrboard im Kundenbereich (ohne Bestuhlung)
- Oberlichtfenster zum öffnen (ohne Fliegengitter)
- 2 Edelstahltische (siehe Planskizze)
- Zugang für Datenkabel
- Doppel – Edelstahlspüle mit Seifen und Handtuchhalter
- 5 l Untertischboiler
- Wasseranschluss über ½ Zoll
- Abwasser über HAT 50

**Außenfarbe:** Rahmen in RAL 9006/Wände weiß (nicht beklebt)

**Innenfarbe:** Wände weiß

- Technische Änderungen vorbehalten.
- Montage der Ladeneinrichtung ist, wenn nichts anderes vereinbart, im Gesamtpreis beinhaltet.
- Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.
- Alle Maße sind ca. Angaben

